

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/chlodziarko-zamrazarka-liebherr-cbnbda-5723-plus-biofresh-nofrost-natychmiastowa-wysylka-p-4180.html>



# Chłodziarko-zamrażarka Liebherr CBNbda 5723 Plus BioFresh NoFrost Natychmiastowa wysyłka!

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 6 698,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | CBNBDA5723  |
| Kod producenta   | CBNBDA5723  |

## Opis produktu

### NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

### Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

### Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

### DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

### Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

# Dane techniczne

## Ogólne informacje o produkcie

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost |
| GTIN            | 4016803100812                                        |
| Series          | Plus                                                 |

## Moc wyjściowa i zużycie energii

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | A               |
| Zużycie energii w ciągu 24 h     | 0,317 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku     | 116 kWh/a       |
| Klasa klimatyczna                | SN-T            |
| Poziom hałasu                    | 33 dB           |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B               |
| Moc znamionowa                   | 1,4 A 183 W     |
| Napięcie                         | 220-240 V ~     |
| Częstotliwość                    | 50-60 Hz        |

## Panel sterowania i funkcje

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sterowanie                               | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
| Liczba stref temperaturowych             | 3                                          |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2                                          |
| VarioTemp                                | —                                          |
| Wskaźnik temperatury                     | komora chłodnicza & komora zamrażania      |
| SuperCool                                | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację  |
| SuperFrost                               | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację  |
| Alarm drzwi – chłodzenie                 | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację  |
| Alarm drzwi – zamrażanie                 | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację  |
| BottleTimer                              | ustawianie przez aplikację                 |
| NightMode                                | ustawianie przez aplikację                 |
| Blokada wyświetlacza                     | ustawianie w urządzeniu                    |
| Obsługa                                  | Touch & Swipe                              |
| Sposób łączenia z siecią *               | możliwość doposażenia                      |

## Komora chłodzenia

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C                                   |
| Regulacja wilgotności                              | DuoCooling                                          |
| Strefy w komorze chłodniczej                       | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe          |
| Liczba schowków BioFresh                           | 2                                                   |
| Wysuwane na teleskopowych szynach                  | ✓                                                   |
| z SoftTelescopic                                   | —                                                   |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes              | —                                                   |
| Rozmrażanie                                        | automatyczna                                        |
| Filtr FreshAir                                     | w zaworze                                           |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej        | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza           | podświetlenie górne LED                             |
| Liczba półek w chłodziarce                         | 4                                                   |
| z tego z regulacją wysokości                       | 3                                                   |
| z czego z możliwością dzielenia                    | 1                                                   |
| Szuflada VarioSafe                                 | —                                                   |
| InfinitySpring                                     | —                                                   |
| Przechowywanie butelek                             | integracja                                          |
| Półka na butelki                                   | 1                                                   |
| Liczba uchwytów na puszki                          | 2                                                   |
| VarioBox                                           | —                                                   |
| Pojemniki VarioBox                                 | 0                                                   |
| Pojemnik na masło                                  | —                                                   |
| Podstawki na jajka                                 | 10 jajek                                            |
| Liczba elementów FlexSystem                        | 0                                                   |
| Półki na drzwiach                                  | Półka na butelki i konserwy                         |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach           | regulacja stopniowa                                 |

## Komora mrożenia

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
| Technologia chłodzenia                  | NoFrost          |
| Położenie komory mrożenia               | dół              |
| Rozmrażanie                             | automatyczna     |

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zdolność zamrażania 24h według GS **             | 10 kg / 24h                                                             |
| Schowki w komorze zamrażania                     | 3                                                                       |
| z tego na szynach teleskopowych                  | 0                                                                       |
| FrostSafe                                        | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania       | szuflada na szkło bezpiecznym                                           |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania         | —                                                                       |
| drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika                | —                                                                       |
| Szuflady VarioSpace                              | ✓                                                                       |
| SpaceBox                                         | —                                                                       |
| IceMaker                                         | Nr                                                                      |
| podświetlenie IceMaker-Safe                      | —                                                                       |
| EasyTwist-Ice                                    | Ja                                                                      |
| IceTower                                         | —                                                                       |
| Tacka na kostki lodu                             | —                                                                       |
| Liczba tacek na kostki lodu                      | 0                                                                       |
| Liczba akumulatorów zimna                        | 0                                                                       |
| Taca do zamrażania                               | 0                                                                       |
| Oznaczenie gwiazdkowe                            | 4                                                                       |
| Czas przechowywania po usterce według GS **      | 20 h                                                                    |
| <b>Design i materiały</b>                        |                                                                         |
| InteriorFit                                      | ✓                                                                       |
| Suchy panel tylny                                | ✓                                                                       |
| Materiał suchej tylnej ścianki                   | Tworzywo sztuczne                                                       |
| Dekor drzwi wewnętrznych                         | —                                                                       |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach          | tworzywo sztuczne                                                       |
| Materiał półek, komora chłodnicza                | szkło                                                                   |
| Materiał drzwi/pokrywy                           | BlackSteel                                                              |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło                                                                   |
| Kolor                                            | Czarna                                                                  |
| Materiał bocznych ścian                          | Stal                                                                    |
| Uchwyt                                           | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący)                   |
| <b>Ustawienia i instalacja</b>                   |                                                                         |
| Wspomaganie zamykania                            | ✓                                                                       |
| Kierunek otwierania drzwi                        | zamiennie po prawej                                                     |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi                 | możliwa samodzielnie                                                    |
| Kąt otwarcia drzwi                               | 115°                                                                    |
| Uszczelka drzwi                                  | wymienna                                                                |
| Nóżki z regulacją wysokości                      | 2                                                                       |
| Uchwyty transportowe                             | Przód i tył                                                             |
| Kółka do transportu z tyłu                       | —                                                                       |
| Wentylacja                                       | wentylacja przednia                                                     |
| Typ gniazda                                      | Euro                                                                    |
| Kabel przyłączeniowy (długość)                   | 2.000 mm                                                                |
| <b>Specyfikacje</b>                              |                                                                         |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g)                       | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm                                                  |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm                                              |
| Ciężar (bez opakowania)                          | 82,7 kg                                                                 |
| Ciężar (z opakowaniem)                           | 88,8 kg                                                                 |
| Pojemność całkowita ***                          | 360 l                                                                   |
| Pojemność komór chłodniczych                     | 258 l                                                                   |
| z tego BioFresh                                  | 98,9 l                                                                  |
| Pojemność komory zamrażarki                      | 103 l                                                                   |
| Z tego komora czterogwiazdkowa                   | 103,1 l                                                                 |