

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/chlodziarko-zamrazarka-liebherr-cbnbda-5723-plus-biofresh-nofrost-natychmiastowa-wysylka-p-4180.html>



Chłodziarko-zamrażarka Liebherr CBNbda 5723 Plus BioFresh NoFrost Natychmiastowa wysyłka!

Cena	6 698,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CBNBDA5723
Kod producenta	CBNBDA5723

Opis produktu

NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost
GTIN	4016803100812
Series	Plus

Moc wyjściowa i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,317 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	116 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	33 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Moc znamionowa	1,4 A 183 W
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz

Panel sterowania i funkcje

Sterowanie	Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy
Liczba stref temperaturowych	3
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
VarioTemp	—
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza & komora zamrażania
SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
BottleTimer	ustawianie przez aplikację
NightMode	ustawianie przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
Obsługa	Touch & Swipe
Sposób łączenia z siecią *	możliwość doposażenia

Komora chłodzenia

Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Regulacja wilgotności	DuoCooling
Strefy w komorze chłodniczej	Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe
Liczba schowków BioFresh	2
Wysuwane na teleskopowych szynach	✓
z SoftTelescopic	—
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	—
Rozmrażanie	automatyczna
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	podświetlenie górne LED
Liczba półek w chłodziarce	4
z tego z regulacją wysokości	3
z czego z możliwością dzielenia	1
Szuflada VarioSafe	—
InfinitySpring	—
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszki	2
VarioBox	—
Pojemniki VarioBox	0
Pojemnik na masło	—
Podstawki na jajka	10 jajek
Liczba elementów FlexSystem	0
Półki na drzwiach	Półka na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa

Komora mrożenia

Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	automatyczna

Zdolność zamrażania 24h według GS **	10 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	3
z tego na szynach teleskopowych	0
FrostSafe	zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	szuflada na szkło bezpiecznym
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	—
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Szuflady VarioSpace	✓
SpaceBox	—
IceMaker	Nr
podświetlenie IceMaker-Safe	—
EasyTwist-Ice	Ja
IceTower	—
Tacka na kostki lodu	—
Liczba tacek na kostki lodu	0
Liczba akumulatorów zimna	0
Taca do zamrażania	0
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Czas przechowywania po usterce według GS **	20 h
Design i materiały	
InteriorFit	✓
Suchy panel tylny	✓
Materiał suchej tylnej ścianki	Tworzywo sztuczne
Dekor drzwi wewnętrznych	—
Materiał regałów na butelki na drzwiach	tworzywo sztuczne
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	BlackSteel
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Kolor	Czarna
Materiał bocznych ścian	Stal
Uchwyt	Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący)
Ustawienia i instalacja	
Wspomaganie zamykania	✓
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Uchwyty transportowe	Przód i tył
Kółka do transportu z tyłu	—
Wentylacja	wentylacja przednia
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.000 mm
Specyfikacje	
Wymiary zewnętrzne (w/s/g)	201,5 / 59,7 / 67,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	82,7 kg
Ciężar (z opakowaniem)	88,8 kg
Pojemność całkowita ***	360 l
Pojemność komór chłodniczych	258 l
z tego BioFresh	98,9 l
Pojemność komory zamrażarki	103 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	103,1 l