

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/okap-electrolux-lfg716w-natychmiastowa-wysylka-p-3555.html>



Okap Electrolux LFG716W Natychmiastowa wysyłka!

Cena	1 525,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LFG716W
Kod producenta	LFG716W

Opis produktu

Wbudowany, energooszczędny okap kuchenny z funkcją H2H oraz intuicyjnym sterowaniem, szerokość 54 cm, kolor biały.

Technologia Hob2Hood®

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się tylko na przygotowywaniu pysznych potraw.

Automatyczna regulacja siły wyciągu

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

Niskie zużycie energii, duża moc

Ciesz się wydajnym okapem, który zużywa mniej energii i bez problemu usuwa nieprzyjemne zapachy, a powietrze w Twojej kuchni pozostaje czyste i świeże.

Szybsze oczyszczanie powietrza

Wydajny silnik okapu zapewnia szybką i efektywną wentylację tak, aby powietrze w kuchni zawsze pozostawało świeże, nawet podczas gotowania.

Łatwa regulacja ustawień

Pełen zakres ustawień w jednym elektronicznym sterowniku. Wystarczy dotknięcie, aby dostosować wszystkie parametry. Precyzyjnie i intuicyjnie.

Dane techniczne

Dane techniczne

-
- Rodzaj instalacji: wbudowany, szerokość: 54 cm
 - Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
 - Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
 - Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m³/h
 - Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
 - Elektroniczne sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
 - Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
 - Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
 - Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
 - Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
 - Typ i numer filtru tłuszczowego: aluminiowy, 1

Specyfikacja

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (tryb intensywny) [m³/h]:** 700
- **Wydajność (maks.) [m³/h]:** 580
- **Wydajność (min.) [m³/h]:** 300

Instalacja

- **Instalacja:** wbudowany
- **Kolor:** biały
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 57
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 8,7
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** No

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu, tryb intensywny [dB(A)]:** 70
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 67
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 54

Funkcje

- **Etykieta Numer produktu (PNC):** 942 051 380
- **Wentylacja zewnątrz:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Funkcja Breeze:** nie
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 3 + intensywny
- **Funkcja H2H:** tak
- **Typ lampy:** punktowa LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 1
- **Filtr węglowy:** 1, dodatkowy
- **Typy filtrów węglowych:** ECFFB01
- **PNC filtrów węglowych:** 902 979 876
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** 333x540x300
- **Przewód [m]:** 1,6
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Kod produktu (PNC):** 942 051 380
- **Kod EAN:** 7332543749294