

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/okap-electrolux-lfp536x-szybka-wysylka-uzyj-kodu-ele5-p-3037.html>



Okap Electrolux LFP536X Szybka Wysyłka !!! Użyj kodu ELE5

Cena	1 078,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LFP536X
Kod producenta	LFP536X

Opis produktu

Dyskretny okap zintegrowany o szerokości 60 cm z oświetleniem LED.

Większa wygoda gotowania

Dyskretny okap, który świetnie dopasuje się do wystroju kuchni. Jego eleganckie wzornictwo współgra z każdym stylem, a nowoczesny kształt z profilowanego szkła zapewnia wydajniejsze pochłanianie kuchennych zapachów. Jednocześnie jego dyskretna elegancja dodaje klasy całemu wnętrzu.

Wysuwany okap z myślą o czystszy powietrzu w kuchni

Zaoszczędź miejsce i wybierz dyskretny styl. Okap jest przeznaczony do zabudowy w szafce, z której wyciąga się go tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Czyni to kuchnię jednocześnie elegancką i funkcjonalną, niezależnie od tego, co w niej gotujesz.

Łatwe sterowanie

Łatwe w użyciu elementy sterujące, umożliwiające szybkie i ustawienie prędkości i oświetlenia.

Lepsza widoczność, mniejsze zużycie energii

Oświetlenie LED idealne do miejsc, w których światło jest używane często i przez dłuższy czas. Jasne o długiej żywotności i energooszczędne, spełnia podstawowe wymagania współczesnych użytkowników kuchni.

Czyste powietrze wokół Ciebie

Wydajny silnik, w który wyposażony jest ten okap, bez problemu usunie wszystkie zapachy z Twojej kuchni. Ciesz się czystym powietrzem podczas gotowania i spożywania posiłków.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji: teleskopowy, szerokość: 60 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3
- Wydajność pracy (max./min.): 600 / 250 m³/h
- Poziom hałasu (max./min.): / dB(A)
- Sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji: 3
- Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2

Wydajność

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (maks.) [m³/h]:** 600
- **Wydajność (min.) [m³/h]:** 250

Instalacja

- **Instalacja:** teleskopowy
- **Kolor:** stal szlachetna
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 50
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 10
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** 339x560x298
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** No

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** D
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 68
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 49

Inne

- **Etykieta PNC:** 942 022 116
- **Wentylacja zewnętrzna:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Funkcja Breeze:** nie
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 3
- **Funkcja H2H:** nie
- **Typ lampy:** punktowa LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 2
- **Filtr węglowy:** 2, dodatkowy
- **Typy filtrów węglowych:** EECFB02
- **PNC filtrów węglowych:** 902979877
- **Przewód [m]:** 1,6
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Kod produktu (PNC):** 942 022 116
- **Kod EAN:** 7332543668106