

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/okap-teka-dlv-98660-tos-kamienny-szary-wyprzedaz-p-3765.html>



Okap Teka DLV 98660 TOS KAMIENNY SZARY WYPRZEDAŻ!

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	112930033
Kod producenta	112930033

Opis produktu

Wiele wariantów instalacji

Montaż z zaciskami lub bez nich, z opcją recyrkulacji lub wyprowadzeniem na zewnątrz. Wszystkie opcje, których szukasz, znajdziesz w ofercie marki Teka.

Funkcja odświeżanie (Fresh)

Z funkcją Fresh Air odśwież powietrze w kuchni przez 24 godziny w 10-minutowych cyklach z 50-minutowymi przerwami. Pozbądź się irytujących zapachów, dzięki czemu Twój dom będzie zawsze świeży.

Filtry regeneracyjne

Twój dom wolny od zapachów dzięki opcjonalnym filtrom regeneracyjnym najnowszej generacji. Eliminują do 95% zapachów przez około trzy lata.

Najnowsza generacja silnika

Bardziej wydajne silniki, które zapewniają większą oszczędność energii, większą trwałość i jeszcze mniejszy hałas.

Oświetlenie LED: moc światła przyjazna środowisku

Oświetlenie LED zapewni perfekcyjne oświetlenie strefy gotowania. To idealne rozwiązanie, by obniżyć zużycie energii oraz chronić środowisko naturalne.

Łatwe czyszczenie

Dzięki odpowiednim siłownikom okap po uchyleniu szyby pozostaje otwarty, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas użytkowania i czyszczenia.

- Edycja Urban Colors
- Dekoracyjny okap przyścienny
- Pochłanianie szczelinowe
- Wyświetlacz dotykowy
- Funkcja FreshAir
- Konstrukcja z pełnego szkła
- 3+1 prędkości turbiny
- Timer

- Oświetlenie LED
- Wskaźnik wymiany filtra
- Silnik EcoPower
- Wydajność: min. 290 m³ / h – max. 696 m³ / h
- Poziom hałasu: min. 51 dB – maks. 67 dB
- Funkcja recyrkulacji z osłoną rury lub bez
- Opcjonalne regeneracyjne filtry węglowe
- Możliwy montaż również bez osłony rury
-

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne

- **Wysokość (mm):** 1001-1331
- **Szerokość (mm):** 900
- **Głębokość (mm):** 450
- **Waga netto (kg):** 20,27

Charakterystyka produktu

- **Typ okapu:** Wertykalne
- **Styl:** Dekoracyjne
- **Średnica wylotu (mm) :** 150
- **Wyjmowany zbiornik na tłuszcz:** Tak
- **Moc oświetlenia:** 7,5
- **Wtyczka:** Schuko plug
- **Długość przewodu (cm):** 100
- **Zasilanie (V):** 220240
- **Częstotliwość (Hz):** 50/60
- **Całkowita moc okapu (W):** 272,5
- **Liczba silników:** 1
- **Moc silnika (W):** 265

Dane techniczne zgodne z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (EU) NR 65/2014 & 66/2104

- **Roczne zużycie energii AEC kWh/rok (kWh) :** 43,1
- **Klasa energetyczna:** A+
- **Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) :** 35
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Sprawność oświetlenia (Lehood) lx/W:** 36
- **Klasa sprawności oświetlenia:** A
- **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń:** C
- **Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmin) m³/h:** 290
- **Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmax):** 558
- **Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Qboost) (m³/h):** 696
- **Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (LwA) dB:** 51
- **Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (LwA) dB:** 67
- **Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (LwA) dB:** 70
- **Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (Po) W:** 0,32
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):** 42,9
- **Współczynnik upływu czasu (f):** 0,7
- **Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (Wbep) W:** 147
- **Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W:** 7,5
- **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle) lx:** 269

Wyposażenie

- **Zawór zwrotny:** Tak
- **Średnica wylotu:** Tak
- **Konwencjonalny zestaw recyrkulacji (z osłoną):** 113290018

-
- **Zestaw do recyrkulacji (z osłoną):** 113290010
 - **Konwencjonalny zestaw recyrkulacji (bez osłony):** 113290016
 - **Zestaw do recyrkulacji (bez osłony):** 113290012

Funkcjonalność

- **Liczba filtrów:** 2
- **System otwierania:** Piston
- **Timer:** Tak
- **Wskaźnik zabrudzenia filtrów:** Tak
- **Zegar:** Tak
- **Liczba prędkości:** 3 + 1
- **Funkcja oczyszczanie powietrza:** Tak

Product Information Sheet - Delegated Regulation (EU) 65/2014

- **Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** TEKA
- **Identyfikator modelu :** DLV 98660 TOS
- **Roczne zużycie energii:** 43,1
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Wydajność przepływu dynamicznego:** 35
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Sprawność oświetlenia:** 36
- **Klasa sprawności oświetlenia:** A
- **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń:** C
- **Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania):** 290
- **Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania):** 558
- **Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny I turbo):** 696
- **Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania):** 51.4
- **Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania):** 66.5
- **Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub turbo):** 69.9
- **Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W):** 0,32