

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/plyta-gazowa-electrolux-egg6426sk-szybka-wysylka-p-3384.html>



Płyta gazowa Electrolux EGG6426SK Szybka Wysyłka !!!

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EGG6426SK
Kod producenta	EGG6426SK

Opis produktu

Płyta do zabudowy gaz na szkłe z palnikami Speed i Rapid, żeliwnymi rusztami i łatwą regulacją, kolor czarny.

Skuteczny sposób na kreatywne gotowanie

Palnik Speed został zaprojektowany z myślą o szybkim ogrzewaniu dna naczyń. Mocniejszy i szybciej działający płomień pozwala zaoszczędzić do 20% energii.

Palnik Rapid - wyższa temperatura i większa powierzchnia grzejna

Rozwiń swój talent kulinarny. Palnik Rapid zapewnia wyższą temperaturę i większą powierzchnię grzejną - więcej opcji gotowania do wyboru.

Podstawa bezpiecznego gotowania

Kratkowe, żeliwne ruszty nad palnikami umożliwiają bezpiecznie ustawianie naczyń na powierzchni płyty grzejnej.

Elegancja, która nie wymaga wysiłku

Łatwa w czyszczeniu szklana powierzchnia tej płyty gazowej, pozwoli Ci bez wysiłku zadbać o czystość i nieskazitelny wygląd kuchni.

Precyzyjna regulacja płomienia

Przejmij kontrolę nad płytą grzejną dzięki precyzyjnie działającym pokrętlom. Pozwalają one łatwo wyregulować wielkość płomienia, aby zawsze gotować z odpowiednią intensywnością.

Bezpieczeństwo bez cienia wątpliwości

Płyta gazowa jest wyposażona w mechanizm zabezpieczający, który automatycznie odcina dopływ gazu w razie

przypadkowego zgaśnięcia płomienia.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Typ płyty: szklana, gazowa
- Rodzaj sterowania: pokrętła
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
- Strefa lewa przednia: mały palnik, Mariane, 1000 W/65 mm
- Strefa lewa tylna: Mariane, duży palnik, 3000 W/100 mm
- Strefa przednia, środkowa: brak,
- Strefa tylna środkowa: brak,
- Strefa prawa przednia: Mariane, palnik średni, 2000 W/80 mm
- Strefa prawa tylna: Mariane, średni palnik, 2000 W/80 mm
- Zintegrowana zapalarka
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po wygaśnięciu płomienia
- Ruszty żeliwne
- Zestaw do konwersji gazu

Specyfikacja

- **Moc/średnica - pole prawe przednie:** 2000 W/80 mm
- **Moc/średnica - pole prawe tylne:** 2000 W/80 mm
- **Moc/średnica - pole lewe przednie:** 1000 W/65 mm
- **Moc/średnica - pole lewe tylne :** 3000 W/100 mm

Instalacja

- **Wymiary (S x G) [mm]:** 590x520
- **Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]:** 40x560x480
- **Waga netto [kg]:** 13,3

Funkcje

- **Etykieta PNC:** 949 640 518
- **Przewód [m]:** 1,1
- **Szerokość [cm]:** 60 cm
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Wskaźnik ciepła pozostałego:** brak
- **Kod produktu (PNC):** 949 640 518