

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/plyta-gazowa-electrolux-kgg6436s-szybka-wysylka-uzyj-kodu-ele3-p-3054.html>



Płyta gazowa Electrolux KGG6436S

Szybka wysyłka! Użyj kodu ELE3

Cena	1 349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KGG6436S
Kod producenta	KGG6436S

Opis produktu

Płyta do zabudowy gaz na szkle z palnikami Speed Burner i Wok, żeliwnymi rusztami i łatwą regulacją, kolor srebrny.

Skuteczny sposób na kreatywne gotowanie

Palnik Speed został zaprojektowany z myślą o szybkim ogrzewaniu dna naczyń. Mocniejszy i szybciej działający płomień pozwala zaoszczędzić do 20% energii.

Wysoka temperatura dla pełniejszego smaku

Palnik Wok z multigłowicą o mocy 4 kW został zaprojektowany, aby zapewniać mocniejszy płomień. Taki, jaki jest potrzebny do uwolnienia prawdziwych smaków kuchni azjatyckiej.

Podstawa bezpiecznego gotowania

Kratkowe, żeliwne ruszty nad palnikami umożliwiają bezpiecznie ustawianie naczyń na powierzchni płyty grzejnej.

Elegancja, która nie wymaga wysiłku

Łatwa w czyszczeniu szklana powierzchnia tej płyty gazowej, pozwoli Ci bez wysiłku zadbać o czystość i nieskazitelny wygląd kuchni.

Precyzyjna regulacja płomienia

Przejmij kontrolę nad płytą grzejną dzięki precyzyjnie działającym pokrętkom. Pozwalają one łatwo wyregulować wielkość płomienia, aby zawsze gotować z odpowiednią intensywnością.

Bezpieczeństwo bez cienia wątpliwości

Płyta gazowa jest wyposażona w mechanizm zabezpieczający, który automatycznie odcina dopływ gazu w razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Typ płyty: szklana, gazowa
- Rodzaj sterowania: pokrętła
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
- Strefa lewa przednia: Multicrown WOK, 3900W/128mm
- Strefa lewa tylna: Mariane, średni palnik, 2000W/80mm
- Strefa przednia, środkowa: brak,
- Strefa tylna środkowa: brak,
- Strefa prawa przednia: mały palnik, Mariane, 1000W/65mm
- Strefa prawa tylna: Mariane, średni palnik, 2000W/80mm
- Zintegrowana zapalarka
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe: gaz jest odcinany po wygaśnięciu płomienia
- Ruszty żeliwne
- Zestaw do konwersji gazu

Wydajność

- **Moc/średnica - pole prawe przednie:** 1000W/65mm
- **Moc/średnica - pole prawe tylne:** 2000W/80mm
- **Moc/średnica - pole lewe przednie:** 3900W/128mm
- **Moc/średnica - pole lewe tylne :** 2000W/80mm

Instalacja

- **Wymiary (S x G) [mm]:** 590x520
- **Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]:** 45x560x480
- **Waga netto [kg]:** 13,6

Inne

- **Etykieta PNC:** 949 640 475
- **Przewód [m]:** 1,1
- **Szerokość [cm]:** 60 cm
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Wskaźnik ciepła pozostałego:** brak
- **Kod produktu (PNC):** 949 640 475